


CHRYSO® Fluid Premia 196



Superplastificante

Descripción

CHRYSO® Fluid Premia 196 es un superplastificante de nueva generación, formulado a partir de policarboxilatos modificados.

Este producto está particularmente recomendado para la fabricación de hormigones de alta fluidez y resistencia mecánicas elevadas.

CHRYSO® Fluid Premia 196 tiene un fuerte poder reductor de agua, permitiendo fabricar hormigones con relaciones agua/cemento muy bajas. Por su gran robustez, no es tan sensible a las variaciones en finos y contenido de agua o humedad en los áridos.

Campos de Aplicación

- Hormigones prefabricados.
- Hormigones de alta resistencia inicial.
- Hormigones autocompactantes.
- Hormigones de consistencia blanda a líquida

Modo de empleo

Dosificación: 0,3 a 3,0 kg para 100 kg de cemento. La dosificación habitual es del 1,0%.

CHRYSO® Fluid Premia 196 debe ser añadido junto al agua de amasado del hormigón.

Características

- Aspecto : líquido
- Color: amarillento
- Densidad : $1,05 \pm 0,02$
- pH: $7,5 \pm 1$
- Contenido en cloruros (Cl⁻): $\leq 0,1 \%$

Presentación

- Granel.
- IBC 1000 litros.
- Bidón 215 litros.

Caducidad: 12 meses.

Almacenamiento: Almacenar protegido del hielo, a una temperatura superior a 0º C.

En caso de helarse, el producto conserva sus propiedades siempre que después de deshelarse se homogeneice adecuadamente por agitación suave. Evitar, asimismo, la exposición prolongada del producto a altas temperaturas.

Manipulación: Producto no peligroso. Consultar Ficha de Seguridad.

Normativa: Producto cumple con los requisitos exigidos para el marcado CE según UNE EN 934-2 T3.1 y T3.2.

