


CHRYSO® Deco Wash Pico

Microdesactivante superficial para hormigón estético



Descripción

CHRYSO® Deco Wash Pico es un desactivante superficial especialmente diseñado para realizar un micro desactivado del hormigón.

Aplicado por pulverización, permite obtener un acabado tipo “chorreado de arena” o “ataque ácido” de la superficie tratada.

La superficie obtenida presenta gran uniformidad en el ataque y alta calidad estética.

CHRYSO® Deco Wash Pico es un producto filmógeno, resistente a la lluvia débil una vez aplicado. Tiene un efecto de curado complementario a su función desactivante principal.

Ventajas

- Una desactivación homogénea.
- Efecto protector del curado del hormigón
- Fácil de aplicar
- Reducido consumo por metro cuadrado
- Formulación en base acuosa

Campos de Aplicación

- Pavimentos de hormigón
- Paseos en jardines y plazas
- Zonas comunes en piscinas
- Hormigones de alta resistencia inicial.
- Zonas peatonales

Modo de empleo

- El producto CHRYSO® Deco Wash Pico debe ser bien agitado antes de su aplicación.
- Se debe pulverizar de manera homogénea sobre la superficie del hormigón.
- Rendimiento: 4,5 a 5,5 m² por litro
- El lavado se realiza por lo general a las 24 horas, siendo variable en función de las condiciones climáticas.

- Es importante mantener los mismos tiempos de lavado en obras de gran superficie, adaptando los mismos a las condiciones climáticas si fuera necesario.
- El lavado superficial se puede realizar con agua a presión.

Características

- Aspecto : líquido
- Color: azul

Presentación

- Garrafa 18 litros.
- Garrafa 5 litros

Caducidad: 6 meses.

Almacenamiento: Almacenar protegido de las heladas. Evitar, asimismo, la exposición prolongada del producto a altas temperaturas.

Manipulación: Consultar Ficha de Seguridad.

Normativa: Producto en trámites de obtención marcado CE.

Aviso Legal: Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorio y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras a ejecutar para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas.

La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

