


CHRYSO®Plast XR

Plastificante



Descripción

CHRYSO®Plast XR es un plastificante de nueva generación especialmente desarrollado para la fabricación de hormigones de consistencia semi-seca empleados en la prefabricación ligera.

Este producto mejora por su poder plastificante y dispersante, las resistencias de las piezas realizadas en hormigón seco.

CHRYSO®Plast XR permite aumentar la producción de piezas en hormigón seco de todo tipo. Después de desmoldeo inmediato, los hormigones aditivados con **CHRYSO®Plast XR** muestran las superficies bien cerradas, con un aspecto húmedo y bien compactado.

CHRYSO®Plast XR tiene un margen de dosificación extensa lo que le permite ser utilizado en una amplia gama de hormigones, no solo semi secos sino de consistencia fluida y líquida

Campos de Aplicación

- Todo tipo de cementos.
- Prefabricación de bordillos
- Prefabricación de tubos
- Adoquines, losas, bovedillas.

Modo de empleo

La dosificación normal puede oscilar entre 0,25% y 1,0 % del peso del cemento, en función de los efectos deseados. La dosificación óptima debe determinarse con la realización de ensayos previos.

Características

- Aspecto : líquido
- Color: amarillo
- Densidad : 1,065 ± 0,02
- pH: 6,5 ± 1,5.
- Contenido en cloruros (Cl⁻): ≤ 0,1 %

Presentación

- Granel.
- IBC 1000 litros.
- Bidón 215 litros.

Caducidad: 12 meses.

Almacenamiento: Almacenar protegido del hielo, a una temperatura superior a 0º C.

En caso de helarse, el producto conserva sus propiedades siempre que después de deshelerse se homogeneice adecuadamente por agitación suave. Evitar, asimismo, la exposición prolongada del producto a altas temperaturas.

Manipulación: Producto no peligroso. Consultar Ficha de Seguridad.

Normativa: Conforme con la Norma UNE EN 934-2 T2 Aditivo Plastificante.

Aviso Legal: Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada

