

CHRYSO® Plast Delta 15E

Aditivo Plastificante/reductor de agua

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Plast Delta 15E es un plastificante reductor de agua a base de compuestos hidrocarboxílicos modificados para conseguir las mejores resistencias y prestaciones de trabajabilidad. Su formulación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante y reductor de agua.

Su reducido poder retardante permite obtener resistencias mecánicas elevadas a todas las edades incluso con tiempo frío.

BENEFICIOS

- Trabajabilidad
- Reducción de agua
- Resistencias iniciales

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón en masa

INFORMACIÓN INDICATIVA

Tipo de producto	Líquido
Color	Ocre
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,060 ± 0,020
pH (20°C)	5,00 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el marcado CE. La declaración correspondiente se puede encontrar en nuestro sitio web.

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas, la resistencia deseada y el proceso industrial

Dosificación :

La dosificación normal puede oscilar entre 0,3% y 1% del peso del cemento.

PRECAUCIONES

- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.