

CHRYSO®Plast Alpha 15

Aditivo para prefabricado ligero

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Plast Alpha 15 es un aditivo especialmente desarrollado para la producción de elementos de hormigón de consistencia seca o semi-seca fabricados por vibro-compresión, que optimiza la reología del hormigón y mejora la calidad final de las piezas.

CHRYSO®Plast Alpha 15 aumenta la densidad, compacidad y resistencia de las piezas, al mejorar el proceso de hidratación del cemento, además de evitar la deformación de las piezas durante la fabricación y desmolde de las mismas.

VENTAJAS

- Mejora de resistencias
- Optimización del curado
- Mejora de la calidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Bloques
- Hormigón semi-seco
- Bloques de fachada

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Marrón
Duración	12 meses
Contenido en cloruros (Cl-)	≤ 0,100 %
Contenido en Na₂O eq.	≤ 2,00 %
Densidad (20°C)	1,050 ± 0,020
pH (20°C)	9,00 ± 1,00

NORMATIVA

- Producto conforme con la norma UNE EN 934-2 T2

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- La consistencia deseada determina la cantidad de agua a utilizar.
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas, la resistencia deseada y el proceso industrial

Dosificación :

La dosificación normal oscila entre 0,2 y 0,7% del peso de cemento.

**PRECAUCIONES**

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.