

CHRYSO® Plast Delta 17E

Aditivo Plastificante/reductor de agua

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Plast Delta 17E es un aditivo plastificante de nueva generación y altas prestaciones para hormigón preparado con elevado mantenimiento de consistencia. Su formulación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante.

Su optimizado poder retardante permite obtener resistencias mecánicas elevadas a todas las edades incluso con tiempo frío sin impactar negativamente en el mantenimiento de trabajabilidad.

VENTAJAS

- Elevado poder plastificante.
- Facilita la puesta en obra.
- Excelente mantenimiento de consistencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón preparado
- Obra civil
- Hormigón en masa

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Ocre
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,070 ± 0,020
pH (20°C)	5,50 ± 1,00

NORMATIVA

- Marcado CE según EN 14889-2. Fibras para hormigón. Para otros usos en hormigón, mortero o pasta

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosificación óptima de este producto sólo podrá establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas y las prestaciones mecánicas requeridas del hormigón

Dosificación :

Dosificación recomendada entre el 0,3% y el 1,0% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.