

CHRYSO® Delta 25E

Aditivo Plastificante para hormigón

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Delta 25E es un plastificante reductor de agua de nueva generación formulado a partir de polímeros de síntesis. Su formulación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante y reductora de agua.

Este producto está especialmente recomendado para fabricar hormigones que necesiten un tiempo de trabajabilidad elevado. Además facilita la colocación del hormigón en obra.

VENTAJAS

- Reducción de agua
- Mantenimiento de trabajabilidad
- Fácil colocación del hormigón

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón preparado
- Hormigón de cimentación
- Hormigón en masa
- Obra civil
- Todo tipo de cementos
- Hormigones plásticos o fluidos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Ocre
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,070 ± 0,020
pH (20°C)	5,30 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- La dosificación óptima de este producto sólo podrá establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas y las prestaciones mecánicas requeridas del hormigón
- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado

Dosificación :

Dosificación recomendada entre el 0,3% y el 1,2% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es