

## CHRYSO®Tard CLS

## DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Tard CLS es un aditivo que permite retardar las reacciones de hidratación de los cementos al cubrir, momentáneamente, la superficie de los granos de cemento. Una vez terminado el fraguado, el endurecimiento se hace rápidamente y se obtienen elevadas resistencias mecánicas al cabo de 28 días.

CHRYSO®Tard CLS no tiene efecto tensioactivo. Su incorporación en los hormigones no ejerce ninguna influencia con respecto a la consistencia de los mismos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

CHRYSO®Tard CLS se utiliza con todo tipo de cementos en los sectores de: Hormigonado a temperaturas elevadas. Repetición de hormigonado. Estacas, paredes moldeadas. Largos trayectos de traslado del hormigón.

## ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,060 ± 0,020
pH (20°C)	9,00 ± 1,00

## NORMATIVA

- Marcado CE según EN 14889-2. Fibras para hormigón. Para otros usos en hormigón, mortero o pasta

## Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

## MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Estas fibras deben añadirse directamente al camión hormigonera, seguido de un mezclado rápido de 5 minutos.
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- Aditivo líquido listo para su uso

## Dosificación :

Dosificación recomendada del 0,5 al 1% sobre peso del cemento.

## PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

## SEGURIDAD