

FICHA TÉCNICA

CHRYSO® Dem Elio 2-DSY

Desencofrante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Dem Elio 2-DSY es un producto para desmoldeo diferido que viene listo para su empleo, especialmente formulado a partir de componentes vegetales, por lo que presenta un reducido riesgo para los usuarios.

CHRYSO® Dem Elio 2-DSY es un producto biodegradable y está exento de disolventes aromáticos.

VENTAJAS

- Alta calidad superficial
- Homogeneidad de acabados

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón curado y no curado a vapor
- Elementos de fachada arquitectónicos
- Hormigón blanco
- Hormigón arquitectónico
- Hormigón pretensado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillento
Duración	24 meses
Densidad (20°C)	0,840 ± 0,000
Punto de inflamación	62 °C
Viscosidad cinemática	9,5 mm ² /s (cst) ± 2,50

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- El consumo de este producto depende del tipo de soporte y del proceso de aplicación.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), brocha o rodillo, de manera uniforme, sin falta ni exceso. Cualquier exceso repercutiría negativamente
- Para eliminar el exceso de aceite, después de pulverizar, recomendamos pasar una rasqueta.
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

Dosificación :

El consumo estimado sobre moldes metálicos es de 50 m²/litro.

PRECAUCIONES

- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger del calor
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es