

FICHA TÉCNICA

CHRYSO®Dem Elio M28-DMR

Desencofrante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Dem Elio M28 DMR está destinado al desmoldeo diferido de hormigones secos vibrados colocados sobre planchas de madera. CHRYSO®Dem Elio M28 DMR crea una película antiadherente que permite la separación aislante entre el hormigón y el soporte de madera.

CHRYSO®Dem Elio M28 DMR protege las planchas evitando que se astillen y aumentando su duración.

VENTAJAS

- Protección de las planchas
- Reducción de costes
- Productividad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Bloques
- Bordillos
- Hormigón semi-seco
- Placa alveolar
- Hormigón vibro-compactado

CHRYSO®Dem Elio M28 DMR se utiliza para el desmoldeo diferido de hormigones secos vibrados colocados sobre plancha de madera, como fabricación de bloques, bovedillas, bordillos.

Densidad (20°C)

0,860 ± 0,010

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe aplicarse con la máxima precaución, cubriendo bien la superficie pero sin exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Para eliminar el exceso de aceite, después de pulverizar, recomendamos pasar una rasqueta.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.

Dosificación :

Rendimiento alrededor de 30 m2 /lit en función de la porosidad de la madera y los equipos y condiciones de pulverización empleados.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- No emplear en hormigón blanco o tono claro
- Para soportes especiales (sintético o PU), recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.