

**CHRYSO®Dem Aqua 77-DES**

Desenconfante de hormigón diferido

**DESCRIPCIÓN**

CHRYSO®Dem Aqua 77-DES es un desenconfante diferido en emulsión de aceites sintéticos. Pulverizado en la superficie del molde permite el desenconfado del hormigón obteniendo unos acabados de alta calidad. CHRYSO®Dem Aqua 77-DES crea una capa homogénea sobre la superficie del molde anula la fuerza de adherencia y la presión capilar favoreciendo el desmoldeo de la pieza y aumentando la calidad de los acabados.

El producto forma una capa blanquecina a incolora muy fina y uniforme sobre la superficie del molde, homogénea y sin manchas.

**VENTAJAS**

- Acabados de alta calidad
- Facilidad de desmoldeo

**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Hormigón curado y no curado a vapor
- Elementos de fachada arquitectónicos
- Hormigón arquitectónico
- Prefabricado

**ESPECIFICACIONES**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Tipo de producto</b>  | Líquido       |
| <b>Color</b>             | Blanco        |
| <b>Duración</b>          | 6 meses       |
| <b>Densidad (20°C)</b>   | 0,972 ± 0,020 |
| <b>Viscosidad (20°C)</b> | 164,0 cPs     |

**PRESENTACIÓN**

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

**MODO DE EMPLEO**

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), brocha o rodillo, de manera uniforme, sin falta ni exceso. Cualquier exceso repercutirá negativamente
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

**Dosificación :**

El consumo estimado sobre molde metálico es de 40 a 50 m<sup>2</sup>/litro

**PRECAUCIONES**

- Después de un almacenamiento prolongado, se recomienda agitar el producto antes de su uso. CHRYSO puede asesorar sobre los métodos apropiados.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- No diluir en agua.
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.

**SEGURIDAD**

Consultar la Ficha de seguridad en [www.chryso.es](http://www.chryso.es)