CE

CHRYSO®Xel CV

Aditivo Acelerador de endurecimiento

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Xel CV es un potente acelerante a base de una combinación de compuestos que favorecen lasr eacciones de hidratación del cemento reduciendo los tiempos de fraguado del hormigón y aumentando considerablemente las resistencias a edades tempranas.

CHRYSO®Xel CV está especialmente indicado para la fabricación de todo tipo de elementos no armados fabricados en hormigón semi-seo a plástico.

VENTAJAS

Aceleración de adquisicón de resistencias
Disminuye el tiempo de maduración
Acorta los tiempos de producción
Mejora de la productividad
Reducción de rechazo de piezas

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigonado en tiempo frío
- Hormigón semi-seco

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillento
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,430 ± 0,020
pH (20°C)	6,00 ± 1,50

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosificación usual del producto es del 1,5% sobre peso del cemento.

La dosificación oscila entre 1 y 3 %, en peso del cemento. CHRYSO®Xel CV contiene cloruros, por lo que, para hormigón armado se debe tener en cuenta lo establecido en el Código Estructural.

PRECAUCIONES

- En caso de almacenamiento prolongado (a granel o bidón), antes de su uso, rehomogeneizar el producto mediante una ligera agitación o mezclando mediante una bomba de recirculación.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. **www.chryso.es**

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yunclillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tél.:+ 925 53 19 52 Fax:+925 53 13 36

chryso SAINT-GOBAIN