

CHRYSO® Pareflo 15

Aditivo Hidrófugo

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Pareflo 15 es un hidrófugo en masa que reduce la aparición de eflorescencias además de tener un alto componente hidrófobo. Químicamente reacciona con las sales y la cal de la pasta cementante para constituir micelas hidrófobas que obstruyen los capilares, reduciendo la absorción de agua por capilaridad y la aparición de eflorescencias en superficie.

CHRYSO® Pareflo 15 mejora la durabilidad de los hormigones al reducir la acumulación de agua en los poros. Ayuda también a homogeneizar el acabado del hormigón, incluso si va coloreado.

VENTAJAS

- Reducción de eflorescencias
- Reducción de la absorción de agua
- Homogeneidad superficial

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Bloques de fachada
- Elementos prefabricados para pavimentos exteriores
- Elementos de fachada arquitectónicos
- Hormigón semi-seco
- Revestimiento hidrófugo
- Todo tipo de cementos
- Hormigón vibro-compactado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,000 ± 0,020
pH (20°C)	6,50 ± 0,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- Este producto es compatible con cualquier aditivo CHRYSO®.
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las condiciones locales.

Dosificación :

Aplicación en masa: La dosificación oscila entre 0,5% y 2% del peso de cemento. Aplicación superficial sobre hormigón endurecido: de 100 a 200 g/m².

PRECAUCIONES

- Después de un almacenamiento prolongado, se recomienda agitar el producto antes de su uso. CHRYSO puede asesorar sobre los métodos apropiados.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es