CE

CHRYSO®Fuge 700

Aditivo Hidrófugo

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Fuge 700 es un aditivo hidrófugo especialmente formulado para conseguir la máxima hidrofugación del hormigón tratado. Este producto permite reducir considerablemente la absorción capilar de agua en el hormigón. CHRYSO®Fuge 700 mejora además los procesos de vibrocompactación del hormigón semiseco empleado en la fabricación de adoquines, baldosas, bloques, etc..mejorando además las prestaciones mecánicas de los elementos fabricados.

La especial formulación del producto permite reducir la aparición de eflorescencias en la superficie del hormigón.

VENTAJAS

- Reducción de eflorescencias
- Reducción de la absorción de agua
- Homogeneidad superficial

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Elementos prefabricados para pavimentos exteriores
- Bloques de fachada
- Paneles de fachada
- Hormigón semi-seco
- Todo tipo de cementos
- Hormigón vibro-compactado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,000 ± 0,020
pH (20°C)	8,80 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Granel
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- Este producto es compatible con cualquier aditivo CHRYSO®.

Dosificación :

La dosificación oscila entre 0,5% y 2% del peso de cemento.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Después de un almacenamiento prolongado, se recomienda agitar el producto antes de su uso. CHRYSO puede asesorar sobre los métodos apropiados.
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. **www.chryso.es**

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yunclillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tél.:+ 925 53 19 52 Fax:+925 53 13 36

chryso SAINT-GOBAIN