

CHRYSO® Fluid Premia 180

Aditivo Superplastificante

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Fluid Premia 180 es un superfluidificante de nueva generación, formulado a partir de polycarboxilatos modificados. Este producto está particularmente recomendado para la fabricación de hormigones prefabricados con alto contenido de cemento que necesitan una relación agua/cemento mínima para conseguir unal elevadas prestaciones.

Su especial formulación permite además fabricar hormigones con un tiempo de trabajabilidad suficiente para realizar la correcta colocación del hormigón en el molde, sin que esto afecte a las resistencias iniciales. Además permite obtener acabados de alta calidad.

VENTAJAS

- Reducción de agua
- Resistencias mecánicas
- Acabados de alta calidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón de altas prestaciones
- Hormigón pretensado
- Elementos prefabricados
- Todo tipo de cementos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Incoloro
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,050 ± 0,020
pH (20°C)	6,00 ± 0,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Mercado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas, la resistencia deseada y el proceso industrial

Dosificación :

Dosificación recomendada entre el 0,3% y el 2,5% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es