

CHRYSO®Xel 230

Aditivo Acelerador de endurecimiento

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Xel 230 es un aditivo formulado a base de componentes minerales, exento de cloruros, especialmente formulado para que actúe como acelerante en los procesos de endurecimiento del hormigón y anticongelante para hormigonado en tiempo frío. CHRYSO®Xel 230 actúa sobre las reacciones iniciales de hidratación, especialmente cuando éstas se ralentizan por bajas temperaturas.

Así mismo, fomenta el rápido desarrollo de las resistencias mecánicas, evitándose así las degradaciones del hormigón fresco con motivo de las heladas y permitiendo mantener el ritmo de desencofrado, incluso en tiempo frío.

VENTAJAS

- Anticongelante
- Desmoldeo rápido
- Altas resistencias iniciales

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cualquier hormigonado que requiera altas resistencias iniciales
- Hormigón armado
- Hormigón en masa, mortero albañilería
- Obra civil

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Incoloro
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,220 ± 0,020
pH (20°C)	7,50 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosificación puede variar según el uso y tipo de hormigón.

Dosificación :

La dosificación oscila entre el 0,8 y 3% del peso del cemento.

PRECAUCIONES

- En caso de almacenamiento prolongado, este producto puede sedimentarse ligeramente. Antes de su uso, rehomogeneizar el producto.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es