

# CHRYSO® Dem Ekla 20-DEV

Desencofrante de hormigón diferido

## DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 es un producto para el desmoldeo diferido del hormigón listo para su empleo, formulado en emulsión a partir de componentes vegetales.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 no presenta riesgo para los usuarios y tampoco para el medio ambiente. CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 crea una capa homogénea sobre la superficie del molde.

## VENTAJAS

- Acabado de calidad
- Limpieza de molde

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón autocompactante
- Todo tipo de cementos Portland
- Prefabricado
- Hormigón arquitectónico
- Paneles de fachada
- Curado térmico hasta 50°C

## ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Densidad (20°C)	0,982 ± 0,000

## PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

## MODO DE EMPLEO

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- El consumo de este producto depende del tipo de soporte y del proceso de aplicación.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), brocha o rodillo, de manera uniforme, sin falta ni exceso. Cualquier exceso repercutiría negativamente

## PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Para soportes especiales (sintético o PU) o aplicaciones con cemento blanco, recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

## SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en [www.chryso.es](http://www.chryso.es)