

FICHA TÉCNICA

CHRYSO®GRC Dem A7

Desenconfante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®GRC Dem A7 es un desenconfante diferido en emulsión de aceites sintéticos. Pulverizado en la superficie del molde permite el desenconfado del hormigón obteniendo unos acabados de alta calidad. CHRYSO®GRC Dem A7 crea una capa homogénea sobre la superficie del molde anula la fuerza de adherencia y la presión capilar favoreciendo el desmoldeo de la pieza y aumentando la calidad de los acabados.

El producto forma una capa blanquecina a incolora muy fina y uniforme sobre la superficie del molde, homogénea y sin manchas. Este producto ha sido específicamente desarrollado para el desmoldeo de paneles fabricados con GRC.

VENTAJAS

- Acabados de alta calidad
- Facilidad de desmoldeo
- GRC de alta calidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Paneles de fachada
- Elementos de fachada arquitectónicos
- Hormigón blanco
- GRC

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Duración	6 meses
Densidad (20°C)	0,972 ± 0,020
Viscosidad (20°C)	164,0 cPs

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las condiciones locales.
- Este producto debe aplicarse con la máxima precaución, cubriendo bien la superficie pero sin exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

Dosificación :

El consumo estimado sobre molde metálico es de 40 a 50 m²/litro

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es