

CHRYSO® Fuge 500

Aditivo Hidrófugo

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Fuge 500 es un aditivo hidrofugante y reductor de eflorescencias para productos de hormigón prefabricado con consistencia seca o semiseca. Este producto ayuda a producir una matriz de hormigón más densa y reduce el riesgo de eflorescencias por precipitación de sales cálcicas.

Debido a las materias hidrófobas empleadas en su formulación, los hormigones tratados con él presentan una reducida absorción de agua por capilaridad, sin influir en la permeabilidad al vapor de agua.

VENTAJAS

- Hidrofugación
- Anti-eflorescencias
- Durabilidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón prefabricado plástico a líquido
- Hormigón coloreado
- Hormigón semi-seco
- Adoquines

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Líquido |
| Color | Blanco |
| Duración | 12 meses |
| Densidad (20°C) | 1,000 ± 0,020 |
| pH (20°C) | 6,50 ± 1,00 |

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosificación óptima de este producto sólo podrá establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas y las prestaciones mecánicas requeridas del hormigón

Dosificación :

La dosificación oscila entre 1% y 2% del peso de cemento.

PRECAUCIONES

- Almacenar en recipientes de plástico bien cerrados.
- En caso de almacenamiento prolongado (a granel o bidón), antes de su uso, rehomogeneizar el producto mediante una ligera agitación o mezclando mediante una bomba de recirculación.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.