

CHRYSO® Plast 795

Aditivo Plastificante para hormigón

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Plast 795 es un producto basado en compuestos hidrocarboxílicos que actúa de manera simultánea ejerciendo una acción defloculante sobre las partículas finas del cemento y aportando cohesión sobre el hormigón fresco, además de mejorar la hidratación del cemento.

CHRYSO® Plast 795 está especialmente diseñado para la fabricación de hormigón preparado de cualquier consistencia. CHRYSO® Plast 795 proporciona buenas resistencias y mantenimiento de trabajabilidad dado su elevado rendimiento como reductor de agua.

VENTAJAS

- Elevado poder plastificante.
- Facilita la puesta en obra.
- Mejora las resistencias mecánicas del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CHRYSO® Plast 795 puede utilizarse en los sectores siguientes: Hormigón preparado Hormigón muy armado. Hormigón pretensado. Hormigón fluido con largo mantenimiento de cono. Indicaciones para la realización de: Hormigones fluidos: éstos han de llevar una mayor proporción de finos, similar a los hormigones de bombeo. Hormigones con mantenimiento de consistencia: aumentando la dosificación puede conseguirse mantener el cono deseado durante más tiempo, aún con tiempo caluroso. Dosis elevadas pueden producir retrasos de fraguado, pero, una vez finalizado éste, las resistencias se desarrollan normalmente. Se recomienda para todo tipo de cemento, excepto blancos y aluminosos.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Marrón
Duración	12 meses
Contenido en cloruros (Cl ⁻)	≤ 0,100 %
Contenido en Na ₂ O eq.	≤ 2,00 %
Densidad (20°C)	1,100 ± 0,020
pH (20°C)	9,00 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L

MODO DE EMPLEO

La dosificación es de 0,4 a 1,2%, del peso de cemento. CHRYSO® Plast 795 se añade junto al agua de amasado.

SEGURIDAD

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es
CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tél.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36

CHRYSO® Plast 795

Aditivo Plastificante para hormigón

- Contenedor 1000 L
- Granel