

CHRYSO®Plast XR

Aditivo Plastificante/reductor de agua

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Plast XR es un plastificante de nueva generación especialmente desarrollado para la fabricación de hormigones de consistencia semiseca empleados en la prefabricación ligera. Este producto mejora, por su poder plastificante y dispersante, las resistencias de las piezas realizadas en hormigón vibro-compactado. Este producto permite aumentar la producción de piezas en hormigón seco de todo tipo.

Después del desmoldeo inmediato, los hormigones aditivados con CHRYSO®Plast XR presentan una superficie bien cerrada, con un aspecto húmedo y bien compactado. CHRYSO®Plast XR tiene un margen de dosificación extensa lo que le permite ser utilizado en una amplia gama de hormigones, no solo semi-secos sino de consistencia fluida y líquida.

VENTAJAS

- Compactación
- Resistencias
- Productividad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón prefabricado plástico a líquido
- Bordillos
- Bloques
- Adoquines
- Hormigón semi-seco
- Todo tipo de cementos
- Tubos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillento
Duración	12 meses
Contenido en cloruros (Cl-)	≤ 0,100 %
Densidad (20°C)	1,065 ± 0,020
pH (20°C)	6,50 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- Aditivo líquido listo para su uso
- Este producto es compatible con cualquier aditivo CHRYSO®.

Dosificación :

Dosificación recomendada entre el 0,25% y el 1,0% sobre peso de cemento según la consistencia y reducción de agua deseada

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es