CE

CHRYSO®Plast 940

Aditivo Plastificante/reductor de agua

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Plast 940 es un plastificante reductor de agua es un plastificante reductor de agua a base de compuestos orgánicos modificados que permite maximizar las prestaciones del hormigón preparado.
Su formulación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante y reductora de agua.

Este producto está recomendado para hormigón confeccionado con cementos rápidos, ya que permite mejorar el mantenimiento de consistencia.

VENTAJAS

- Elevado poder plastificante.
- Facilita la puesta en obra.
- Mejora las resistencias mecánicas del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón en masa
- Obra civil
- Consistencia entre 10 y 150 mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Marrón
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,070 ± 0,020
pH (20°C)	8,60 ± 2,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- La dosificación óptima de este producto sólo podrá establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas y las prestaciones mecánicas requeridas del hormigón

Dosificación :
Dosificación recomendada entre el 0,5% y el 1,2% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada

PRECAUCIONES

- La información sobre la caducidad solo se aplica al producto almacenado en embalaje original.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. **www.chryso.es**
CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yunclillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tél.:+ 925 53 19 52 Fax:+925 53 13 36

chryso SAINT-GOBAIN