

## FICHA TÉCNICA

# CHRYSO®Dem Aqua 80-DES

Desencofrante de hormigón diferido

### DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Dem Aqua 80- DES es un producto para el desmoldeo diferido del hormigón listo para su empleo, formulado a partir de aceites sintéticos y ceras en emulsión. La particular composición de CHRYSO®Dem Aqua 80-DES permite obtener un perfecto acabado de la superficie del hormigón, liso y brillante.

CHRYSO®Dem Aqua 80- DES está especialmente indicado si se busca una superficie sin burbujas en todo tipo de hormigones. CHRYSO®Dem Aqua 80- DES está especialmente indicado para la obtención de acabados arquitectónicos de alta calidad.

### VENTAJAS

- Acabados de alta calidad
- Fácil limpieza del molde

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón curado y no curado a vapor
- Paneles de fachada
- Prefabricado
- Hormigón arquitectónico

### ESPECIFICACIONES

<b>Tipo de producto</b>	Líquido
<b>Color</b>	Blanco
<b>Duración</b>	6 meses
<b>Densidad (20°C)</b>	0,900 ± 0,000
<b>Viscosidad cinemática</b>	450,0 mm <sup>2</sup> /s (cst)

### PRESENTACIÓN

- Contenedor 1000 L
- Garrafa 20 L

### MODO DE EMPLEO

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- El consumo de este producto depende del tipo de soporte y del proceso de aplicación.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), brocha o rodillo, de manera uniforme, sin falta ni exceso. Cualquier exceso repercutirá negativamente

Se recomienda retirar el exceso con una mopa o paño.

#### Dosificación :

El consumo orientativo sobre molde metálico es de 50 m<sup>2</sup>/l.

### PRECAUCIONES

- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- Para soportes especiales (sintético o PU), recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Utilizar a una temperatura superior a 0°C.
- Agitar antes de usar
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

### SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad en [www.chryso.es](http://www.chryso.es)