

**CHRYSO® Plast 600**

Aditivo Plastificante para hormigón

**DESCRIPCIÓN**

CHRYSO® Plast 600 es un plastificante reductor de agua a base de compuestos orgánicos modificados que permite maximizar las prestaciones del hormigón preparado. Su formulación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante y reductora de agua.

Este producto tiene un fuerte efecto plastificante, permitiendo fabricar hormigones con relaciones agua/cemento muy bajas. Por su gran robustez, no es tan sensible a las variaciones en finos y contenido de agua o humedad en los áridos.

**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Hormigón preparado
- Obra civil
- Todo tipo de cementos excepto blancos
- Consistencia entre 10 y 150 mm.

**ESPECIFICACIONES**

<b>Tipo de producto</b>	Líquido
<b>Color</b>	Marrón
<b>Duración</b>	12 meses
<b>Densidad (20°C)</b>	1,180 ± 0,020
<b>pH (20°C)</b>	5,00 ± 1,50

**NORMATIVA**

- Este producto cumple con el Mercado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

**PRESENTACIÓN**

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

**MODO DE EMPLEO**

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosificación usual del producto es del 0,8% sobre peso del cemento.
- Este producto es compatible con cualquier aditivo CHRYSO®. Dosificación recomendada entre el 0,3% y el 1,5% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada

**PRECAUCIONES**

- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- No emplear en hormigón blanco o tono claro

**SEGURIDAD**

Consultar la Ficha de seguridad en [www.chryso.com](http://www.chryso.com)