

CHRYSO® Fluid 430

Aditivo Superplastificante

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Fluid 430 es un superplastificante especialmente formulado para ejercer una fuerte acción dispersante sobre los elementos finos del hormigón. CHRYSO® Fluid 430 permite la realización de hormigones fluidos con una baja relación a/c sin segregación y buenas resistencias.

Por su especial formulación aporta al hormigón un buen mantenimiento de la trabajabilidad, por lo que también puede utilizarse como plastificante con un mayor poder reductor de agua.

VENTAJAS

- Reducción de agua
- Trabajabilidad
- Resistencias mecánicas

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Marrón
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,180 ± 0,020
pH (20°C)	9,50 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Mercado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- En caso de añadir el producto al hormigón fresco, en el camión hormigonera, es necesario mezclar a alta velocidad y luego a baja velocidad (con un mínimo de 3 minutos, en cada velocidad).
- La dosificación óptima de este producto sólo podrá establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas y las prestaciones mecánicas requeridas del hormigón

Dosificación :

La dosificación normal oscila entre 0,8 al 2% en peso de cemento.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, pueden aparecer algunos cristales, que desaparecerán cuando la temperatura vuelva a ser positiva.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.