

CHRYSO[®]Dem Eco 1

Desenconfante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

CHRYSO[®]Dem Eco 1 es un desenconfante diferido basado en aceites vegetales. Pulverizado en la superficie del un molde metálico, de madera o de plástico garantiza el perfecto desenconfado de todos los hormigones endurecidos.

CHRYSO[®]Dem Eco 1 crea una capa homogénea sobre la superficie del molde que anula la fuerza de adherencia y la presión capilar favoreciendo el desmoldeo de la pieza y aumentando la calidad de los acabados.

VENTAJAS

- Alta calidad superficial
- Limpieza de moldes
- Seguridad de uso

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Paneles de fachada
- Prefabricado
- Todo tipo de cementos (según norma UNE-EN 197-1)
- Curado térmico hasta 40°C
- Hormigón autocompactante

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillento
Duración	12 meses
Densidad Aparente	0,900 ± 0,020
Viscosidad cinemática	40,0 mm ² /s (cst) ± 2,00

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos) o con mopa, de manera uniforme, sin falta ni exceso. Cualquier exceso repercutirá negativamente en el desmolde.
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

Dosificación :

Rendimiento estimado de 50 a 70 m² por litro de producto sobre molde metálico.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Para soportes especiales (sintético o PU), recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.
- Este producto debe aplicarse sobre superficies limpias, sin grasa, polvo y libres de cualquier parte no adherida.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.