

FICHA TÉCNICA

CHRYSO® Dem Aqua 800

Desenconfrente de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Dem Aqua 800 es un desenconfrente diferido basado en una emulsión de aceites vegetales en agua. Pulverizado en la superficie del un molde metálico, de madera o de plástico garantiza el perfecto desenconfrado de todos los hormigones endurecidos.

CHRYSO® Dem Aqua 800 crea una capa homogénea sobre la superficie del molde que anula la fuerza de adherencia y la presión capilar favoreciendo el desmoldeo de la pieza y aumentando la calidad de los acabados. Su baja viscosidad facilita la pulverización y permite rendimientos optimizados.

VENTAJAS

- Acabados de alta calidad superficial
- Limpieza y protección del molde
- Base vegetal
- Respetuoso con el medio ambiente y seguro para el usuario
- Compatible con curado térmico

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Paneles de fachada
- Elementos de fachada arquitectónicos
- Elementos prefabricados de geometría compleja
- Hormigón arquitectónico
- Prefabricado
- Curado térmico hasta 80°C

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	0,970 ± 0,020

MODO DE EMPLEO

- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las condiciones locales.
- Este producto debe aplicarse con rodillo, brocha o paño, dejando una película homogénea, sin huecos ni exceso de producto.

Dosificación :

Rendimiento estimado de 35 a 75m²/litro sobre molde metálico en función de la temperatura y el equipo de pulverización.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- No diluir en agua.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar Ficha de Datos de Seguridad.