

CHRYSO® Fuge

1164
EN 934-2+A1:2012
1164-CPR-ADJ001**1** dop point 1
• EN 934-2+A1:2012 : T.9**2** dop point 2
3 • dop point 3
Aditivo Hidrófugo**4** dop point 4
CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES DU
• LOIRET France**7** dop point 7**5** dop point 5
Système 2+**6** dop point 6
EN 934-2+A1:2012
• dop point 6 content
N° 1164-CPR-ADJ001

dop table header 1	dop table header 2	dop table header 3
Contenido en cloruros (Cl ⁻)		EN 934-2+A1:2012
Contenido en Na ₂ O eq.		EN 934-2+A1:2012
Efecto sobre la corrosión		EN 934-2+A1:2012
Absorción capilar	a 7 días, después de 7 días de curado: ≤ 50% en masa que mortero testigo a 90 días, después de 28 días de curado: ≤ 60% en masa que mortero testigo	EN 934-2+A1:2012
Resistencia a compresión	a 28 días : ≥ 85% que testigo	EN 934-2+A1:2012
Contenido en aire a igual R(a/c)	≤ 2% en volumen que testigo	EN 934-2+A1:2012
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	EN 934-2+A1:2012

8 dop point 8dop signature intro
Signataire
ici image de la signature