CHRYSO®Color P Blanco

Colorante en polvo

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Color P Blanco es un pigmento mineral de origen sintético (óxido metálico) resistentes a los agentes alcalinos. Permite obtener hormigones con un color homogéneo y durable con una dosificación reducida.

CHRYSO®Color P Blanco está especialmente indicado para la coloración de hormigones y morteros, siempre teniendo en cuenta el color de base de los materiales. Su composición inorgánica hace que sea más estable con el paso del tiempo frente a la acción de los rayos UV.

VENTAJAS

- Hormigón coloreado
- Hormigón arquitectónico
- Estética

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Bloques de fachada
- Elementos prefabricados para pavimentos exteriores
- Todo tipo de hormigón
- Hormigón arquitectónico

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Polvo
Color	Blanco
Densidad (20°C)	4,100

PRESENTACIÓN

- Saco 25 Kg

MODO DE EMPLEO

- En caso de añadir el producto al hormigón fresco, en el camión hormigonera, es necesario mezclar a alta velocidad y luego a baja velocidad (con un mínimo de 3 minutos, en cada velocidad).
- Este producto se debe añadir en la amasadora junto con los áridos, con un tiempo de mezclado en seco de 30 segundos.

Para obtener un hormigón de coloración constante, hay que mantener la composición del hormigón y particularmente la dosificación del cemento y de agua constante.

Dosificación :

La dosificación depende de la intensidad del color deseado y oscila entre 2 y 5% del peso del cemento. Cuando se utiliza cemento blanco, se puede disminuir la dosificación para una intensidad de color determinada.

PRECAUCIONES

- Proteger de la humedad

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. **www.chryso.es**

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yunclillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tél.:+ 925 53 19 52 Fax:+925 53 13 36