

CHRYSO®Dem Aqua 100-DEV

Desenconfante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Dem Aqua 100 DEV es un desenconfante diferido listo para su empleo, formulado a partir de aceites vegetales. CHRYSO®Dem Aqua 100 DEV crea una capa homogénea sobre la superficie del molde que favorece el proceso de desmoldeo del hormigón. El color blanco del producto permite visualizar las zonas tratadas.

Esto ayuda conseguir una aplicación regular, sin riesgo de sobredosificación ni escasez. CHRYSO®Dem Aqua 100 DEV no presenta riesgo para los usuarios y tampoco para el medio ambiente.

VENTAJAS

- Acabados de alta calidad
- Color homogéneo del hormigón
- Fácil limpieza de moldes

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón arquitectónico
- Moldes metálicos
- Moldes sintéticos
- Todo tipo de hormigón desmoldeado en diferido
- Todo tipo de cementos

Hormigones con curado térmico hasta 50°C Prefabricación armada y Pretensada Hormigones en moldes de cualquier tipo

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Duración	9
Densidad (20°C)	0,980 ± 0,000
Viscosidad dinámica (20°C)	4 mPs.s ± 2,00

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), en película regular, evitando un exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

Aplicar con una presión mínima de 2,5 Bar. Regular la presión en función de la nube creada.

Consumo :

Rendimiento estimado de 50 m² por litro en molde metálico

PRECAUCIONES

- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- No diluir en agua.
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.

Almacenar el producto en lugar protegido.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.com