

**CHRYSO®Dem LG-ISY**

Desencofrante de hormigón inmediato

**DESCRIPCIÓN**

CHRYSO®Dem LG- ISY es un producto desmoldeante especialmente diseñado para favorecer la separación del molde y el hormigón fresco. CHRYSO®Dem LG- ISY permite el desmoldeo del hormigón fresco incluso en moldes complejos, manteniéndolos limpios y libres de aceite.

Gracias a su formulación específica, CHRYSO®Dem LG- ISY es un producto respetuoso con el medio ambiente

**VENTAJAS**

- Fácil desmoldeo
- Productividad
- Calidad superficial

**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Hormigón vibro-compactado
- Prefabricación Ligera
- Hormigón semi-seco

**ESPECIFICACIONES**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo de producto</b>      | Líquido                |
| <b>Color</b>                 | Amarillo claro         |
| <b>Duración</b>              | 24 meses               |
| <b>Densidad (20°C)</b>       | 0,770 ± 0,000          |
| <b>Punto de inflamación</b>  | 61 °C                  |
| <b>Viscosidad cinemática</b> | 2,5 mm²/s (cst) ± 1,00 |

**PRESENTACIÓN**

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

**MODO DE EMPLEO**

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- La dosificación de este producto depende de la porosidad del soporte
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), en película regular, evitando un exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.

**PRECAUCIONES**

- Almacenar en espacio ventilado
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

**SEGURIDAD**

Consultar la Ficha de seguridad en [www.chryso.es](http://www.chryso.es)