

FICHA TÉCNICA

CHRYSO®Dem LX-ISY

Desencofrante de hormigón inmediato

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Dem LX- ISY es un producto desmoldeante especialmente diseñado para favorecer la separación del molde y el hormigón fresco. CHRYSO®Dem LX- ISY permite el desmoldeo del hormigón fresco incluso en moldes complejos, manteniéndolos limpios y libres de aceite.

Gracias a su formulación específica, CHRYSO®Dem LX- ISY es un producto respetuoso con el medio ambiente

VENTAJAS

- Fácil desmoldeo
- Productividad
- Calidad superficial

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón semi-seco
- Prefabricación Ligera
- Todo tipo de elementos de desmoldeo inmediato
- Hormigón vibro-compactado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillo claro
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	0,775 ± 0,020
Viscosidad dinámica (20°C)	2 mPs.s ± 0,40

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las condiciones locales.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), en película regular, evitando un exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Para soportes especiales (sintético o PU) o aplicaciones con cemento blanco, recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es