

CHRYSO® Fuge

Aditivo Hidrófugo

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Fuge es un hidrófugo en masa que reduce la absorción de agua capilar del hormigón y mortero fabricados con él. Químicamente reacciona con la cal de los cementos para constituir micelas hidrófobas que obstruyen los capilares.

Los morteros y hormigones tratados con CHRYSO® Fuge tienen una fuerte resistencia a la penetración del agua por capilaridad. Dosificándolo conjuntamente con un plastificante, reduce la migración de sales que forman las eflorescencias.

VENTAJAS

- Reducción de la absorción de agua
- reducción de eflorescencias

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Elementos prefabricados para pavimentos exteriores
- Bloques de fachada
- Hormigón semi-seco
- Adoquines con o sin color
- Hormigón vibro-compactado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,020 ± 0,020
pH (20°C)	11,50 ± 0,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Mercado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Contenedor 1000 L
- Bidón 215 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas, la resistencia deseada y el proceso industrial
- Este producto es compatible con cualquier aditivo CHRYSO®.

Dosificación :

La dosificación oscila entre 1% y 3% del peso de cemento.

PRECAUCIONES

- En caso de almacenamiento prolongado, este producto puede sedimentarse ligeramente. Antes de su uso, rehomogeneizar el producto.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Agitar el producto antes de usar

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es