

CHRYSO® Fluid AG

Aditivo Superplastificante

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Fluid AG es un superplastificante especialmente formulado, cuyo principal componente es un polímero de síntesis que pertenece a la familia de los polinaftalenos. CHRYSO® Fluid AG ejerce una fuerte acción dispersante sobre los elementos finos de los hormigones y favorece las reacciones de hidratación del cemento.

CHRYSO® Fluid AG permite la realización de hormigones de altas prestaciones y gran durabilidad, con una relación agua/cemento baja, muy homogéneos, sin segregación y consiguiendo una buena cohesión del hormigón.

VENTAJAS

- Resistencias
- Fácil bombeo del hormigón
- Trabajabilidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón preparado
- Hormigón en masa
- Obra civil

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Marrón
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,200 ± 0,020
pH (20°C)	7,00 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Mercado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- En caso de añadir el producto al hormigón fresco, en el camión hormigonera, es necesario mezclar a alta velocidad y luego a baja velocidad (con un mínimo de 3 minutos, en cada velocidad).
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.

Dosificación :

La dosificación oscila entre 0,8% y 3% del peso del cemento.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, pueden aparecer algunos cristales, que desaparecerán tras agitar o cuando la temperatura vuelva a ser positiva.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.