# CHRYSO® Convert C

Aditivo para el tratamiento del hormigón reciclado

## DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Convert C es un aditivo para el tratamiento de los hormigones o morteros devueltos a planta y que todavía se encuentran en estado plástico, para poder transformarlos en un material granular.

Añadido de forma sencilla y rápida a la cuba del camión, permite quitar la humedad al hormigón fresco y transformarlo en un material granular reutilizable, que facilita su uso posterior.

## VENTAJAS

- Facilita una solución al tratamiento de todo tipo de hormigón y mortero fresco devuelto.
- Evita el traslado y trituración de los restos del hormigón endurecido en planta, lo que mejora la seguridad y reduce su huella de carbono.
- Fácil de usar; el producto se envasa en bolsas hidrosolubles de 500 g.
- No deja residuos en el tambor, facilitando la descarga del material granular.
- Permite procedimientos de lavado estándar del tambor mezclador.
- Con una distribución granular para materiales de relleno, pavimentos o caminos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Todo tipo de hormigón
- Mortero fresco

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Tipo de producto** | Polvo |
| **Color** | Blanco roto - beige |
| **Duración** | 24 meses |
| **Pérdida por calcinación** | < 7,00 % |
| **Densidad (20°C)** | 0,800 ± 0,150 |

## PRESENTACIÓN

- 24 bolsas hidrosolubles de 500g, suministradas en un cubo de 19l.

## MODO DE EMPLEO

- El aditivo debe añadirse directamente a la cuba y mezclarse a velocidad rápida de 2 a 5 min/m3. Continuar hasta que se convierta en un material granular.
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.

**Dosificación :**
De 1kg/$m^3$ a 2kg/$m^3$ según la consistencia del hormigón o mortero a tratar.

## PRECAUCIONES

- Conservar en un lugar seco, alejado de la luz y de cualquier fuente de calor.

## SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad en www.chryso.es.

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. **www.chryso.es**

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yunclillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tél.:+ 925 53 19 52 Fax:+925 53 13 36