



# CHRYSO®Fluid AG

Aditivo Superplastificante

## DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Fluid AG es un superplastificante especialmente formulado, cuyo principal componente es un polímero de síntesis que pertenece a la familia de los polinaftalenos. CHRYSO®Fluid AG ejerce una fuerte acción dispersante sobre los elementos finos de los hormigones y favorece las reacciones de hidratación del cemento.

CHRYSO®Fluid AG permite la realización de hormigones de altas prestaciones y gran durabilidad, con una relación agua/cemento baja, muy homogéneos, sin segregación y consiguiendo una buena cohesión del hormigón.

## VENTAJAS

- Resistencias
- Fácil bombeo del hormigón
- Trabajabilidad

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón preparado
- Hormigón en masa
- Obra civil

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo de producto</b>	Líquido
<b>Color</b>	Marrón
<b>Duración</b>	12 meses
<b>Densidad (20°C)</b>	1,200 ± 0,020
<b>pH (20°C)</b>	7,00 ± 1,00

## NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

## PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

## MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- En caso de añadir el producto al hormigón fresco, en el camión hormigonera, es necesario mezclar a alta velocidad y luego a baja velocidad (con un mínimo de 3 minutos, en cada velocidad).
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.

### Dosificación :

La dosificación oscila entre 0,8% y 3% del peso del cemento.

## PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, pueden aparecer algunos cristales, que desaparecerán tras agitar o cuando la temperatura vuelva a ser positiva.

## SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en [www.chryso.es](http://www.chryso.es).

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. [www.chryso.es](http://www.chryso.es)

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillitos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36