

CHRYSO®Xel 300

Aditivo Acelerador de endurecimiento

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Xel 300 es un aditivo a base de componentes minerales, exentos de cloruros especialmente formulado para conseguir un desarrollo rápido de las resistencias. Al favorecer las reacciones de hidratación tiene un efecto acelerante y anticongelante.

Mejora además la durabilidad del hormigón ejecutado en tiempo frío al reducir el riesgo de congelación del agua capilar.

VENTAJAS

- Desmoldeo rápido
- Aumento de productividad
- Durabilidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cualquier hormigonado que requiera altas resistencias iniciales
- Todo tipo de hormigón
- Hormigón armado
- Hormigón pretensado
- Obra civil
- Prefabricado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Ligeramente amarillento
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,280 ± 0,020
pH (20°C)	8,00 ± 1,00

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse al agua de amasado

Dosificación :

La dosificación normal oscila entre el 1 y 2,5% del peso del cemento. Dosificación usual: 1,5 % del peso del cemento.

PRECAUCIONES

- En caso de almacenamiento prolongado, este producto puede sedimentarse ligeramente. Antes de su uso, rehomogeneizar el producto.
- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.com