

CHRYSO®Plast Delta 21

Aditivo Plastificante/reductor de agua

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®Plast Delta 21 es un plastificante reductor de agua de nueva generación diseñado para conseguir las mejores resistencias y prestaciones del hormigón. Su formulación está especialmente diseñada para conseguir un hormigón más compacto y resistente gracias a su potente acción defloculante y reductor de agua.

Este producto está especialmente recomendado para fabricar hormigones que necesiten un tiempo de trabajabilidad elevado. Además facilita la colocación del hormigón en obra

VENTAJAS

- Reducción de agua
- Mantenimiento de trabajabilidad
- Fácil colocación del hormigón

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón en masa
- Hormigón preparado
- Obra civil
- Todo tipo de cementos Portland
- Consistencia entre 10 y 150 mm.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Ocre
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,080 ± 0,020
pH (20°C)	5,00 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- Aditivo líquido listo para su uso
- La dosis óptima de este producto sólo puede establecerse después de ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas, la resistencia deseada y el proceso industrial

Dosificación :

Dosificación recomendada entre el 0,3% y el 1,0% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada.

PRECAUCIONES

- La información sobre la caducidad solo se aplica al producto almacenado en embalaje original.
- Proteger de las heladas
- Proteger del calor

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36