

Chryso® Dem Clarol L50 (Ex Elio P50)

Desencofrante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

Chryso® Dem Clarol L50 (Ex Elio P50) es un agente dedesmoldeo diferido listo para su empleo, formulado a partir de aceites sintéticos. CHRYSO® Dem Elio P50 DPS, pulverizado en la superficie de un molde metálico, de madera o de plástico garantiza el perfecto desencofrado de todos los hormigones endurecidos.

Chryso® Dem Clarol L50 (Ex Elio P50) crea una capa homogénea sobre la superficie del molde que facilita el desmoldeo del hormigón y la correcta limpieza del molde, evitando la incrustación del hormigón al soporte.

VENTAJAS

- Calidad de acabados
- Protección de los moldes

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Paneles de fachada
- Hormigón arquitectónico
- Hormigón pretensado
- Mobiliario urbano
- Prefabricado
- Todo tipo de cementos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillo
Duración	24 meses
Viscosidad dinámica (20°C)	25 mPs.s ± 5,00

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- El consumo de este producto depende del tipo de soporte y del proceso de aplicación.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- Este producto debe aplicarse con la máxima precaución, cubriendo bien la superficie pero sin exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), en película regular, evitando un exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.

Dosificación :

Consumo estimado de 50 a 70 m²/ litro sobre molde metálico.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36