

Chryso® Dem Clarol 622 (Ex Oleo 62)

Desencofrante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

Chryso® Dem Clarol 622 (Ex Oleo 62) es un agente de desmoldeo diferido listo para su empleo, formulado a partir de aceites sintéticos. Pulverizado en la superficie de un molde metálico, de madera o de plástico garantiza el perfecto desencofrado de todos los hormigones endurecidos.

Chryso® Dem Clarol 622 (Ex Oleo 62) es un producto especialmente indicado para resolver los problemas de corrosión y la aparición de manchas de óxido en moldes metálicos.

VENTAJAS

- Protección frente a la corrosión
- Acabados de calidad
- Tratamiento de moldes

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Paneles de fachada
- Protección de superficies metálicas en contacto con cemento y hormigón
- Hormigón arquitectónico
- Prefabricado
- Tratamiento del óxido de los moldes

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Líquido |
| Color | Amarillo |
| Duración | 24 meses |
| Densidad (20°C) | 0,868 ± 0,010 |
| Viscosidad dinámica (20°C) | 21 mPs.s |

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.
- Este producto debe aplicarse con la máxima precaución, cubriendo bien la superficie pero sin exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), en película regular, evitando un exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

Dosificación :

Consumo estimado de 50 m²/ litro sobre molde metálico o plástico.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Para soportes especiales (sintético o PU) o aplicaciones con cemento blanco, recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36