

# Chryso®Dem Evia 501 (Ex Dem Eco

## 1)

Desencofrante de hormigón diferido

### DESCRIPCIÓN

Chryso®Dem Evia 501 (Ex Dem Eco 1) es un desencofrante diferido basado en aceites vegetales. Pulverizado en la superficie del un molde metálico, de madera o de plástico garantiza el perfecto desencofrado de todos los hormigones endurecidos.

Chryso®Dem Evia 501 (Ex Dem Eco 1) crea una capa homogénea sobre la superficie del molde que anula la fuerza de adherencia y la presión capilar favoreciendo el desmoldeo de la pieza y aumentando la calidad de los acabados.

### VENTAJAS

- Alta calidad superficial
- Limpieza de moldes
- Seguridad de uso

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Paneles de fachada
- Prefabricado
- Todo tipo de cementos (según norma UNE-EN 197-1)
- Curado térmico hasta 40°C
- Hormigón autocompactante

### ESPECIFICACIONES

<b>Tipo de producto</b>	Líquido
<b>Color</b>	Amarillento
<b>Duración</b>	12 meses
<b>Densidad Aparente</b>	0,900 ± 0,020
<b>Viscosidad cinemática</b>	40,0 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 2,00

### PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

### MODO DE EMPLEO

- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos) o con mopa, de manera uniforme, sin falta ni exceso. Cualquier exceso repercutirá negativamente en el desmoldeo.
- Utilizar el equipo de pulverización adecuado mejorará el rendimiento del producto.

#### Dosificación :

Rendimiento estimado de 50 a 70 m<sup>2</sup> por litro de producto sobre molde metálico.

### PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Para soportes especiales (sintético o PU), recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.
- Este producto debe aplicarse sobre superficies limpias, sin grasa, polvo y libres de cualquier parte no adherida.

### SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en [www.chryso.es](http://www.chryso.es).

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. [www.chryso.es](http://www.chryso.es)

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36