

Chryso® Dem Evia 110 (Ex Decobio 310)

Desenconfante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

Chryso® Dem Evia 110 (Ex Decobio 310) es un desenconfante para hormigón diferido formulado a partir de aceites vegetales con disolvente. Su formulación permite el desmoldeo de los elementos prefabricados de hormigón de manera sencilla, consiguiendo acabados de alta calidad y reduciendo la suciedad de los moldes tras el desenconfado.

Chryso® Dem Evia 110 (Ex Decobio 310) es fácilmente aplicable, permitiendo la creación de una fina película que permite el correcto desmoldeo de la pieza, incluso con geometrías de molde más complejas. Producto Biodegradable (Biodegradabilidad a los 28 días > 60% según norma NF EN ISO 9408 OCDE 301 F)

VENTAJAS

- Acabados de alta calidad
- Regularidad
- Robustez

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Elementos de fachada arquitectónicos
- Hormigón arquitectónico
- Moldes de madera
- Moldes metálicos
- Moldes sintéticos
- Prefabricado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillento
Duración	24 meses
Densidad (20°C)	0,880 ± 0,020
Punto de inflamación	98 °C
Viscosidad cinemática	20,0 mm²/s (cst) ± 5,00

PRESENTACIÓN

- Contenedor 1000 L
- Garrafa 25 L
- Bidón 220 L

MODO DE EMPLEO

- El consumo de este producto depende del tipo de soporte y del proceso de aplicación.
- Este producto debe aplicarse mediante pulverización (todo tipo de equipos), en película regular, evitando un exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Presión de aplicación: 3-4 bar
- Boquilla TPU 73-0116

Dosificación :

Consumo estimado de 40 m² por litro de producto aplicado en nube fina sobre molde metálico

PRECAUCIONES

- Almacenar en recipientes bien cerrados.
- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- Para soportes especiales (sintético o PU), recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.