

CHRYSO® FiniSafe

Producto densificador superficial

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® FiniSafe es un aditivo desarrollado para favorecer de una manera eficiente las operaciones de regleado y fratasado del hormigón y mortero, tanto en interior como en exterior.

La aplicación de CHRYSO® FiniSafe facilita la generación de lechada en la superficie del hormigón mejorando su alisado por medios mecánicos y ayudando a cerrar los poros superficiales.

Este producto permite fabricar hormigones con una alta calidad superficial exentos de coqueas y poros originados de manera natural cuando la consistencia del hormigón no es la adecuada.

Una vez aplicado el producto, el aspecto del hormigón no se ve modificado por blanqueo superficial.

VENTAJAS

- Calidad de acabado
- Facilidad de fratasado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Blanco lechoso
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,020 ± 0,020
pH (20°C)	8,00 ± 0,00

PRESENTACIÓN

- Garrafa 20 L
- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Aditivo líquido listo para su uso
- Se requieren ensayos industriales para determinar la dosificación idónea.
- El consumo de este producto depende del tipo de soporte y del proceso de aplicación.
- La dosificación puede variar según el uso y tipo de hormigón.
- Solución líquida lista para su uso

Aplicar el producto con un pulverizador manual o con pistola de aire o pulverizador. La presión de aplicación necesaria es baja, < 1 MPa, debido a la baja viscosidad del producto.

Evitar su aplicación sobre excesos de agua superficial del hormigón.

Una vez aplicado el producto, repasar la superficie del hormigón empleando los medios habituales para conseguir una superficie lisa.

Este producto es compatible con la aplicación posterior de productos de curado y pinturas en base agua. Para otros productos realizar ensayos previos.

Dosificación :

Rendimiento estimado 10 to 20 m²/L.

PRECAUCIONES

- En caso de almacenamiento prolongado, este producto puede sedimentarse ligeramente. Antes de su uso, rehomogeneizar el producto.
- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- No diluir en agua.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.