

Chryso® Dem Elio L28 (Ex Elio M28)

Desencofrante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

Chryso® Dem Elio L28 (Ex Elio M28) está destinado al desmoldeo diferido de hormigones secos vibrados colocados sobre planchas de madera. CHRYSO® Dem Elio M28 DMR crea una película antiadherente que permite la separación aislante entre el hormigón y el soporte de madera.

Chryso® Dem Elio L28 (Ex Elio M28) protege las planchas de madera evitando que se astillen y aumentando su duración. Este producto está especialmente indicado para la protección de bandejas de madera empleadas para bloques y adoquines

VENTAJAS

- Protección de las planchas de madera
- Reducción de costes
- Productividad

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Bloques
- Bordillos
- Hormigón semi-seco
- Placa alveolar
- Hormigón vibro-compactado

CHRYSO® Dem Elio M28 DMR se utiliza para el desmoldeo diferido de hormigones secos vibrados colocados sobre plancha de madera, como fabricación de bloques, bovedillas, bordillos.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido, preparado para su uso
Color	Marrón
Duración	24 meses
Densidad (20°C)	0,860 ± 0,010

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe aplicarse con la máxima precaución, cubriendo bien la superficie pero sin exceso de producto. Cualquier exceso dificultará el desmoldeo.
- Para eliminar el exceso de aceite, después de pulverizar, recomendamos pasar una rasqueta.
- La calidad de la aplicación influye directamente en el aspecto acabado.

Dosificación :

Rendimiento alrededor de 30 m2 /lit en función de la porosidad de la madera y los equipos y condiciones de pulverización empleados.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- No emplear en hormigón blanco o tono claro
- Para soportes especiales (sintético o PU), recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso.
- Es aconsejable consultar la Ficha de seguridad del material antes de desechar cualquier aceite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.