

CHRYSO® Fuge CWA 22

Aditivo hidrófugo

DESCRIPCIÓN

Chryso® Fuge CWA 22 es un aditivo hidrófugo en polvo que se añade a la mezcla de hormigón o mortero, generalmente en el momento de la adición del cemento y los áridos o inmediatamente después. Los agentes activos de **Chryso® Fuge CWA 22** reaccionan con la humedad formando cristales hidrófugos dentro de los poros de la red capilar del hormigón o del mortero.

Chryso® Fuge CWA 22 proporciona una fuerte resistencia a la penetración del agua, transformando el hormigón en una barrera impermeable con propiedades de impermeabilización duraderas. Utilizado para impermeabilizar tanto el interior como el exterior de edificios, **Chryso® Fuge CWA 22** previene la degradación del hormigón y protege contra la humedad, el ataque químico y la corrosión de las armaduras.

VENTAJAS

- Impermeabilización de hormigón y mortero tanto bajo presión positiva como negativa.
- Mejora la durabilidad del hormigón y mortero, protegiéndolo de las sales solubles transportadas por el agua.
- Puede mejorar la resistencia final del hormigón.
- No es tóxico y altamente resistente a productos químicos agresivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Todo tipo de cementos (según norma UNE-EN 197-1)
- Hormigón en masa
- Prefabricado
- Hormigón armado
- Morteros

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Polvo
Color	Gris
Duración	12 meses
Contenido en cloruros (Cl-)	≤ 0,100 %
Contenido en Na₂O eq.	≤ 15,00 %
Densidad (20°C)	2,770 ± 0,100

PRESENTACIÓN

- Saco de 15kg

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- El amasado debe continuar hasta obtener un hormigón homogéneo.
- En dosis altas, el producto puede generar un ligero efecto retardante del fraguado en algunos cementos.
- La dosificación puede variar según el uso y tipo de hormigón.
- Dependiendo de la aplicación, este producto se puede utilizar junto con otros aditivos CHRYSO®.

Dosificación :

La dosificación recomendada está entre el 0,8% y el 1,5% sobre peso del cemento.

PRECAUCIONES

- Almacenar en condiciones secas y ventiladas. Proteger del calor.
- La información sobre la caducidad solo se aplica al producto almacenado en embalaje original.
- Proteger de la humedad

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad en www.chryso.es